




Dimensions



Accessoires



HIGH CHROMATIC LED

PRODUIT	
Nom	DUOMO IP65/IP65 2 3000K W
Référence	A2851211W
Couleur	Blanc
RAL	Couleur de masse similaire à RAL 9016
Catégorie	CEILING RECESSED

SOURCE DE LUMIÈRE	
Type	LED
Flux lumineux brut	5100 lm
Température de couleur	3000 K - Autres K, veuillez consulter
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	41 W
Courant	1200 mA
Efficacité	124 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 >55.000h
Classe d'efficacité énergétique	E

LUMINAIRE DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES	
Efficacité lumineuse	80%
Angle du faisceau lumineux	42°

LUMINAIRE DONNÉS ÉLECTRIQUES	
Driver	IP65 inclus - Connecté
Valeurs de puissance du système	46,07 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim
Classe d'isolation électrique	<input type="checkbox"/>

D'AUTRES DONNÉES	
Étanchéité	IP65/65
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Dimensions d'encastrement	Ø177 mm
Poids	2020 g
Poids avec emballage	2266 g
Dimensions de l'emballage	244 x 227 x 161 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate / Verre Optique



Combiner un élevé flux lumineux avec un excellent confort visuel: cela est la grande vertu de DUOMO. Sa LED en retrait et sa lentille en verre optique réduisent l'index UGR tandis que son diffuseur anti-éblouissement diminue les reflets. Duomo est indiqué pour des applications aux plafonds de grand hauteur ou projet avec hautes intensités de lumière. Conçu pour couvrir les fonctions d'éclairage général, sa distribution lumineuse offre un éclairage très uniforme.

Diagramme polaire





Diagramme conique



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ	Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ	Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ	Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis			
2H		8.0	8.7	8.2	8.9	9.0	8.0	8.7	8.2	8.9	9.0
3H		10.4	11.0	10.7	11.2	11.5	10.4	11.0	10.7	11.2	11.5
4H		11.6	12.2	11.9	12.5	12.7	11.6	12.2	11.9	12.5	12.7
6H		12.9	13.5	13.3	13.8	14.0	12.9	13.5	13.3	13.8	14.0
8H		13.6	14.1	14.0	14.4	14.7	13.6	14.1	14.0	14.4	14.7
12H		14.4	14.9	14.7	15.2	15.5	14.4	14.9	14.7	15.2	15.5
4H		8.7	9.3	9.0	9.6	9.8	8.7	9.3	9.0	9.6	9.8
3H		11.4	11.9	11.7	12.2	12.5	11.4	11.9	11.7	12.2	12.5
4H		12.8	13.3	13.2	13.6	13.9	12.8	13.3	13.2	13.6	13.9
6H		14.4	14.7	14.8	15.1	15.5	14.4	14.7	14.8	15.1	15.5
8H		15.2	15.5	15.6	15.9	16.3	15.2	15.5	15.6	15.9	16.3
12H		16.0	16.3	16.5	16.7	17.1	16.0	16.3	16.5	16.7	17.1
4H		13.4	13.7	13.8	14.1	14.5	13.4	13.7	13.8	14.1	14.5
6H		15.2	15.4	15.6	15.9	16.3	15.2	15.4	15.6	15.9	16.3
8H		16.2	16.4	16.6	16.8	17.3	16.2	16.4	16.6	16.8	17.3
12H		17.2	17.4	17.7	17.9	18.4	17.2	17.4	17.7	17.9	18.4
4H		13.6	13.8	14.0	14.2	14.7	13.6	13.8	14.0	14.2	14.7
6H		15.4	15.6	15.9	16.1	16.5	15.4	15.6	15.9	16.1	16.5
8H		16.5	16.7	17.0	17.1	17.6	16.5	16.7	17.0	17.1	17.6
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+2.5 / -1.0		+2.5 / -1.0								
S = 1.5H	+4.6 / -1.2		+4.6 / -1.2								
S = 2.0H	+6.5 / -1.5		+6.5 / -1.5								
Standard table	---		---								
Correction	---		---								
Summand	---		---								

Corrected Glare Indices referring to 5100lm Total Luminous Flux

Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
 Reading			●	●	
 Fruits & Vegetables		●	●		
 Bakery	●				
 Retail		●	●		
 Cosmetics			●	●	
 Meat					●
 Fish				●	
 Seafood				●	●


High Chromatic LED

Pour présentation commerciale du produit.

Arkoslight vous offre sur certains de ses produits la possibilité de les équiper d'un LED spécial, qui a été conçu pour une illumination orientée à la promotion visuelle de biens ou produits à des fins commerciales.

Il s'agit d'un LED de haute chromaticité permettant de mettre en évidence les tons qui favorisent une perception psychologique positive de l'objet illuminé.

Cette source de lumière LED spéciale vous offre une palette de couleurs plus attractive et intense, et plus vaste que celle d'un LED conventionnel. Ceci est possible grâce à la configuration du LED qui inclue un "paramètre spécial de saturation", lequel réussit à ce que les couleurs et la texture des objets apparaissent de manière plus attractive dans le spectre de lumière visible. Pour ce faire, le diode correspondant est sélectionné en fonction de chaque cas, et il en est de même pour son revêtement spécifique en phosphore.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
Replaceable control gear by an authorized professional
Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:


Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:




Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

