



DIMENSIONS



Name	LIP 2700K NT
Reference	A2880000NT
Color	Textured black
RAL	9005
Category	WALL, FLOOR & PORTABLE

PRODUCT

Type	LED
Gross luminous flux	2970 lm
Colour temperature	2700 K
Chromatic stability	MacAdam Step 2
Colour Rendering Index	CRI > 90
Power	24 W
Current	700 mA
Efficacy	124 lm/W
LED lifespan	L80B10 > 60.000h

LIGHT SOURCE

Lighting efficiency	69%
---------------------	-----

LIGHTING FIXTURE | PHOTOMETRIC DATA

Driver	Included
Power values of the system	27,24 W
Frequency	50/60 Hz
Dimming	No Dim
Electrical insulation class	□

LIGHTING FIXTURE | ELECTRICAL DATA


Sealing	IP20
Weight	793 g
Packaged weight	900 g
Packaging dimensions	273 x 143 x 75 mm
Units per package	1
Materials	Aluminium / Polymethyl Methacrylate

OTHER DATA



Lip is a wall light with indirect lighting and an outstanding luminous flux, performing the function of a wall washer. Being of compact size, it stands out for its oval geometry and for its integration into the wall by means of an oblique joint that provides a particular presence and differentiated aesthetics to this luminaire. Formally Lip presents itself as an element bevelled from the vertical plane, from where it emits the wall washing light in perfectly homogenous manner.


POLAR DIAGRAM



cd/klm
 — C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 69\%$

CONICAL DIAGRAM



Separación [m] Díámetro cónico [m]
 — C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 101.4°)
 — C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 102.2°)

Intensidad lumínica [lx]



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

