




## GRÖÖE



## ZUBEHÖR



HIGH CHROMATIC LED

Name	SHOT LIGHT M IP65 3 4000K N
Artikelnummer	A2972312N
Farbe	Schwarz
RAL	Farbe in der Serie ähnlich RAL 9005
Kategorie	CEILING RECESSED

## PRODUKT

Typ	LED
Bruttolichtstrom	1300 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	10,3 W
Stromstärke	300 mA
Lichtausbeute	126 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 > 55.000h

## LICHTQUELLE

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	78%
Abstrahlwinkel	37°

## LEUCHE | PHOTOMETRISCHE DATEN

Driver	Inklusiv - Angeschlossen
Leistungswerte des Systems	11,92 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	No Dim - Andere DIM, Bitte anfragen
Schutzklasse	<input type="checkbox"/>

## LEUCHE | ELEKTRISCHE DATEN


Dichtigkeit	IP65
Wireless control	Bitte anfragen
Notstromaggregat	Bitte anfragen
Einbaumaße	Ø75 mm
Gewicht	115 g
Gewicht inkl. Verpackung	200 g
Abmessungen der Verpackung	101 x 95 x 88 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat

## ANDERE DATEN




Shot Light ist als kleiner, dezenter Lichtpunkt an der Decke gedacht, der den Ursprung der Beleuchtung verbirgt und auf ein Maximum an Sehkomfort abzielt. Zu diesem Zweck verfügt die Leuchte über einen Blendschutzschirm und einen (speziell gestalteten) Mikroreflektor, der ein perfekt definiertes Lichtbündel erzeugt.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM



KEGELDIAGRAMM



UGR

Glare Evaluation According to UGR													
		70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30	30
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size	Viewing direction at right angles to lamp axis	Viewing direction parallel to lamp axis											
X Y													
2H	2H	-6.5	-5.9	-6.2	-5.7	-5.5	-6.1	-5.5	-5.9	-5.3	-5.1		
	3H	-3.2	-2.6	-2.9	-2.4	-2.2	-3.3	-2.7	-3.0	-2.5	-2.2		
	4H	-1.8	-1.2	-1.5	-1.0	-0.7	-1.4	-0.8	-1.1	-0.6	-0.3		
	6H	-0.0	0.5	0.3	0.7	1.0	0.7	1.2	1.0	1.5	1.7		
	8H	0.8	1.3	1.1	1.6	1.9	1.9	2.4	2.3	2.7	3.0		
4H	12H	1.8	2.2	2.1	2.5	2.9	2.9	3.4	3.3	3.7	4.0		
	2H	-5.5	-5.0	-5.2	-4.7	-4.5	-5.2	-4.7	-4.9	-4.4	-4.2		
	3H	-2.2	-1.7	-1.8	-1.4	-1.1	-2.1	-1.6	-1.7	-1.3	-1.0		
	4H	-0.5	-0.2	-0.2	0.2	0.5	0.1	0.5	0.4	0.8	1.1		
	6H	1.5	1.8	1.9	2.1	2.5	2.3	2.7	2.7	3.0	3.4		
8H	8H	2.4	2.7	2.9	3.1	3.5	3.6	3.9	4.1	4.3	4.7		
	12H	3.6	3.8	4.0	4.2	4.7	4.8	5.0	5.2	5.4	5.8		
	4H	0.3	0.5	0.7	0.9	1.3	0.7	1.0	1.1	1.4	1.8		
	6H	2.5	2.7	3.0	3.2	3.6	3.3	3.5	3.7	3.9	4.4		
	8H	3.7	3.9	4.2	4.3	4.8	4.8	4.9	5.2	5.4	5.8		
12H	12H	5.2	5.3	5.6	5.8	6.3	6.1	6.3	6.6	6.7	7.2		
	4H	0.5	0.8	1.0	1.2	1.6	0.9	1.1	1.3	1.5	2.0		
	6H	2.9	3.1	3.4	3.6	4.0	3.6	3.8	4.1	4.2	4.7		
8H	4.2	4.4	4.7	4.8	5.3	5.2	5.3	5.7	5.8	6.3			
Variation of the observer position for the luminaires distances S													
S = 1.0H		+4.7 / -2.1					+4.2 / -1.7						
S = 1.5H		+7.3 / -2.4					+6.7 / -2.0						
S = 2.0H		+9.4 / -3.0					+8.7 / -2.3						
Standard table		Bk03					---						
Correction													
Summand		-13.0					---						
Corrected Glare Indices referring to 1300lm Total Luminous Flux													

FÜR DIE PRODUKTPRÄSENTATION


Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
📖 Reading			•	•	
🥬 Fruits & Vegetables		•	•		
🍞 Bakery	•				
👤 Retail		•	•		
💄 Cosmetics			•	•	
🥩 Meat					•
🐟 Fish				•	
🐠 Seafood				•	•



Einige der Produkte von Arkoslight können mit einer Spezial-LED für die visuelle Bewerbung von Waren und Produkten zur Verkaufsförderung ausgerüstet werden.

Dabei handelt es sich um eine hochchromatische LED, um Farbtöne hervorzuheben, die positive psychologische Wahrnehmung des beleuchteten Objekts begünstigen.

Diese spezielle LED-Lichtquelle bietet eine ansprechendere und intensivere Farbpalette als eine herkömmliche LED. Dies wird durch die Konfiguration der LED nach einem "speziellen Sättigungsparameter" erreicht, der Farben und Textur der Objekte innerhalb des sichtbaren Spektralbereichs attraktiver erscheinen lässt. Dafür wird die jeweils zweckdienliche Diode und spezifische Phosphorbeschichtung gewählt.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

