



DIMENSIONES



PREMIOS



Nombre	BLACK FOSTER SURF 1 FLOOD 3500K WTW
Referencia	A3201013WTW
Color	Blanco Texturado - Blanco
RAL	9016
Categoría	SURFACE

PRODUCTO

BLACK FOSTER SURF 1 FLOOD 3500K WTW
A3201013WTW
Blanco Texturado - Blanco
9016
SURFACE

Tipo	LED
Flujo Luminoso	230 lm
Temperatura de color	3500 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	2,1 W
Corriente	700 mA
Eficacia	110 lm/W
Horas de Vida del LED	L90B10 > 102.000h

FUENTE DE LUZ

LED
230 lm
3500 K
MacAdam Step 3
CRI > 90
2,1 W
700 mA
110 lm/W
L90B10 > 102.000h

Eficiencia Lumínica	92%
Ángulo del haz de luz	38°

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

92%
38°

Driver	Incluido
Potencia del sistema	3,11 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	No Dim
Clase de seguridad eléctrica	□

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Incluido
3,11 W
220V/240V
50/60 Hz
No Dim

Estanqueidad	IP20
--------------	------

OTROS DATOS

IP20

Black Foster Surface es la luminaria que traslada el aclamado efecto «The Invisible Black» a un sistema lineal de aplicación en superficie. Black Foster adquiere una presencia liviana en el interiorismo gracias a su pequeño tamaño y a su bajísimo deslumbramiento, que le ayuda a no adquirir demasiado protagonismo.

DIAGRAMA POLAR





DIAGRAMA CÓNICO



UGR

Valoración de deslumbramiento según UGR											
ρ Techo	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Paredes	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Suelo	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Tamaño del local X Y	Mirado en perpendicular al eje de lámpara					Mirado longitudinalmente al eje de lámpara					
2H	2H	-0.9	-0.2	-0.6	-0.0	0.2	-0.7	-0.0	-0.4	0.1	0.3
	3H	0.7	1.3	1.0	1.5	1.8	1.0	1.6	1.3	1.8	2.0
	4H	2.0	2.5	2.3	2.8	3.0	2.3	2.9	2.6	3.1	3.4
	6H	3.7	4.3	4.1	4.5	4.8	4.1	4.6	4.4	4.9	5.2
	8H	4.9	5.4	5.2	5.7	6.0	5.1	5.6	5.4	5.9	6.2
12H	6.2	6.6	6.5	6.9	7.2	6.4	6.8	6.7	7.1	7.4	
4H	2H	-0.4	0.1	-0.1	0.4	0.6	-0.3	0.3	0.0	0.5	0.8
	3H	1.7	2.1	2.0	2.4	2.7	1.9	2.3	2.2	2.6	2.9
	4H	3.2	3.6	3.6	4.0	4.3	3.5	3.9	3.9	4.2	4.6
	6H	5.3	5.6	5.7	6.0	6.4	5.6	5.9	6.0	6.3	6.7
	8H	6.6	6.9	7.0	7.2	7.6	6.7	7.0	7.2	7.4	7.8
12H	8.0	8.2	8.4	8.6	9.0	8.1	8.4	8.6	8.8	9.2	
8H	4H	4.1	4.4	4.5	4.7	5.1	4.3	4.6	4.7	5.0	5.4
	6H	6.4	6.6	6.8	7.0	7.5	6.6	6.8	7.1	7.2	7.7
	8H	7.8	8.0	8.3	8.5	8.9	8.0	8.1	8.4	8.6	9.0
	12H	9.4	9.6	9.9	10.0	10.5	9.6	9.7	10.0	10.2	10.7
12H	4H	4.3	4.5	4.7	4.9	5.4	4.5	4.7	4.9	5.1	5.6
	6H	6.7	6.9	7.2	7.3	7.8	6.9	7.1	7.4	7.5	8.0
	8H	8.3	8.4	8.8	8.9	9.4	8.4	8.5	8.9	9.0	9.5
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias											
S = 1.0H	+0.4 / -0.2					+0.4 / -0.2					
S = 1.5H	+0.9 / -0.5					+0.9 / -0.4					
S = 2.0H	+1.6 / -0.6					+1.6 / -0.6					
Tabla estándar	---					---					
Sumando de corrección	---					---					
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 230lm Flujo luminoso total											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

