



## GRÖÖE



## ZUBEHÖR



WIRE TRIMLESS ACCESSORY



TRIMLESS TOOL

## PREISE



INTERIOR  
DESIGN

## PRODUKT

|               |                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| Name          | BLACK FOSTER SUSP 1600 SPOT DIM ON BOARD 4000K WTMG |
| Artikelnummer | A3212152WTMG                                        |
| Farbe         | Weiß strukturiert-Metallisiertes Gold               |
| Sockelfarbe   | Weiß strukturiert                                   |
| RAL           | Metallic-Finish                                     |
| Kategorie     | SUSPENSION                                          |

## LICHTQUELLE

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Typ                                        | LED              |
| Bruttolichtstrom                           | 3750 lm          |
| Farbtemperatur                             | 4000 K           |
| Farbstabilität                             | MacAdam Step 3   |
| Farbwiedergabeindex                        | CRI>90           |
| Leistung                                   | 31,5 W           |
| Stromstärke                                | 700 mA           |
| Lichtausbeute                              | 119 lm/W         |
| Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden | L90B10 >102.000h |

## LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Leuchtenwirkungsgrad (LOR) | 90% |
| Abstrahlwinkel             | 19° |

## LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Driver                     | Inklusiv  |
| Leistungswerte des Systems | 35,80 W   |
| Spannung                   | 220V/240V |
| Frequenz                   | 50/60 Hz  |
| Helligkeitssteuerung       | ON BOARD  |
| Schutzklasse               | □         |

## ANDERE DATEN

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Dichtigkeit                | IP20                                                   |
| Wireless control           | Bitte anfragen                                         |
| Kabellänge                 | Max. 2 m                                               |
| Schnellspanner             | Ja                                                     |
| Gewicht                    | 4420 g                                                 |
| Gewicht inkl. Verpackung   | 5840 g                                                 |
| Abmessungen der Verpackung | Ø145 x 1735 mm                                         |
| Stück pro Verpackung       | 1                                                      |
| Materialien                | Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat |




Black Foster Suspension ist die Leuchte, die den hoch gelobten Effekt „The Invisible Black“ in ein lineare Pendelleuchte überträgt. Es besteht aus einer Reihe von Leuchtmodulen innerhalb eines Aluminiumprofils. Es bietet eine „no-glare“ Beleuchtung in Anwendungen auf Tischen und behält die gleiche Ästhetik im ein- sowie ausgeschaltetem Zustand. \* Hinweis: Um eine homogene Lichtverteilung zu erreichen, wird ein Abstand von 80 cm zwischen Leuchte und Arbeitsfläche empfohlen.

## POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM



## KEGELDIAGRAMM



## UGR

| Glare Evaluation According to UGR                                |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------------|------|------|------|------|
| $\rho$ Ceiling                                                   |     | 70                                                | 70   | 50   | 50   | 30   | 70                                         | 70   | 50   | 50   | 30   |
| $\rho$ Walls                                                     |     | 50                                                | 30   | 50   | 30   | 30   | 50                                         | 30   | 50   | 30   | 30   |
| $\rho$ Floor                                                     |     | 20                                                | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                         | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Room Size<br>X Y                                                 |     | Viewing direction at right angles<br>to lamp axis |      |      |      |      | Viewing direction parallel<br>to lamp axis |      |      |      |      |
| 2H                                                               | 2H  | -0.8                                              | -0.2 | -0.6 | 0.0  | 0.2  | 0.0                                        | 0.7  | 0.3  | 0.9  | 1.1  |
|                                                                  | 3H  | 2.7                                               | 3.3  | 2.9  | 3.5  | 3.7  | 3.9                                        | 4.5  | 4.2  | 4.8  | 5.0  |
|                                                                  | 4H  | 4.6                                               | 5.2  | 4.9  | 5.5  | 5.7  | 5.8                                        | 6.3  | 6.1  | 6.6  | 6.8  |
|                                                                  | 6H  | 6.9                                               | 7.4  | 7.2  | 7.7  | 8.0  | 8.0                                        | 8.6  | 8.4  | 8.9  | 9.1  |
|                                                                  | 8H  | 8.0                                               | 8.5  | 8.3  | 8.8  | 9.1  | 9.3                                        | 9.8  | 9.6  | 10.1 | 10.4 |
|                                                                  | 12H | 9.4                                               | 9.9  | 9.7  | 10.2 | 10.5 | 10.7                                       | 11.2 | 11.0 | 11.5 | 11.8 |
| 4H                                                               | 2H  | 0.5                                               | 1.1  | 0.8  | 1.4  | 1.6  | 1.1                                        | 1.7  | 1.4  | 1.9  | 2.2  |
|                                                                  | 3H  | 4.3                                               | 4.7  | 4.6  | 5.0  | 5.4  | 5.1                                        | 5.6  | 5.5  | 5.9  | 6.2  |
|                                                                  | 4H  | 6.3                                               | 6.8  | 6.7  | 7.1  | 7.4  | 7.2                                        | 7.6  | 7.5  | 7.9  | 8.3  |
|                                                                  | 6H  | 8.6                                               | 9.0  | 9.0  | 9.4  | 9.7  | 9.6                                        | 9.9  | 10.0 | 10.3 | 10.7 |
|                                                                  | 8H  | 9.9                                               | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.9 | 10.9                                       | 11.2 | 11.3 | 11.6 | 12.0 |
|                                                                  | 12H | 11.3                                              | 11.6 | 11.8 | 12.0 | 12.4 | 12.5                                       | 12.7 | 12.9 | 13.1 | 13.6 |
| 8H                                                               | 4H  | 7.3                                               | 7.6  | 7.7  | 8.0  | 8.4  | 7.9                                        | 8.2  | 8.3  | 8.6  | 9.0  |
|                                                                  | 6H  | 9.8                                               | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 10.9 | 10.5                                       | 10.8 | 11.0 | 11.2 | 11.6 |
|                                                                  | 8H  | 11.2                                              | 11.4 | 11.7 | 11.8 | 12.3 | 12.1                                       | 12.3 | 12.5 | 12.7 | 13.2 |
|                                                                  | 12H | 12.8                                              | 13.0 | 13.3 | 13.5 | 14.0 | 13.8                                       | 14.0 | 14.3 | 14.5 | 14.9 |
| 12H                                                              | 4H  | 7.6                                               | 7.9  | 8.0  | 8.3  | 8.7  | 8.1                                        | 8.4  | 8.5  | 8.8  | 9.2  |
|                                                                  | 6H  | 10.1                                              | 10.3 | 10.6 | 10.8 | 11.2 | 10.8                                       | 11.0 | 11.3 | 11.5 | 11.9 |
|                                                                  | 8H  | 11.7                                              | 11.8 | 12.2 | 12.3 | 12.8 | 12.5                                       | 12.6 | 13.0 | 13.1 | 13.6 |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |
| S = 1.0H<br>S = 1.5H<br>S = 2.0H                                 |     | +0.2 / -0.1<br>+0.3 / -0.3<br>+0.5 / -0.5         |      |      |      |      | +0.2 / -0.1<br>+0.3 / -0.3<br>+0.5 / -0.5  |      |      |      |      |
| Standard table                                                   |     | ---                                               |      |      |      |      | ---                                        |      |      |      |      |
| Correction                                                       |     | ---                                               |      |      |      |      | ---                                        |      |      |      |      |
| Summand                                                          |     | ---                                               |      |      |      |      | ---                                        |      |      |      |      |
| Corrected Glare Indices referring to 3750lm Total Luminous Flux  |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |

# WIRE TRIMLESS ACCESSORY

ARKOSLIGHT®

## BLACK FOSTER SUSPENSION

### FEED



| PRODUCT   |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Model     | Mains Trimless                                                                       |
| Reference | A023-00-01-   W   N                                                                  |
| Colour    | W <input type="checkbox"/> RAL 9016   N <input checked="" type="checkbox"/> RAL 9005 |
| Category  | Accessories                                                                          |



| PRODUCT   |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Model     | Mains Thick Trimless                                                                 |
| Reference | A023-00-02-   W   N                                                                  |
| Colour    | W <input type="checkbox"/> RAL 9016   N <input checked="" type="checkbox"/> RAL 9005 |
| Category  | Accessories                                                                          |



Wire Trimless Accessory umfasst eine Reihe von Zubehörteilen, um Spanner und Kabel der Arkoslight Pendelleuchten direkt an der Decke ohne sichtbare Deckendosen oder Befestigungselemente zu installieren. Dadurch wird eine minimalistische und optisch saubere Umsetzung im Raum erzielt.

Mit Wire Trimless Accessory werden die an der Decke anliegenden Elemente des Standardprodukts (Deckendosen, Befestigungselemente, Treiberboxen...) durch eine einfache Einbauanwendung verborgen.

Wire Trimless Accessory sorgt für unauffällige Installation und eine äußerst minimalistische Ästhetik. Die Kabel kommen als Teil der Struktur aus der Decke. Dieses Detail sorgt für ein besonders nüchternes und essentielles Erscheinungsbild, insbesondere bei Kombinationen von mehreren Elementen.

# WIRE TRIMLESS ACCESSORY

ARKOSLIGHT®

## BLACK FOSTER SUSPENSION

### FASTENING



| PRODUCT   |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Model     | Steel Cable Trimless                                                                 |
| Reference | A023-00-05-   W   N                                                                  |
| Colour    | W <input type="checkbox"/> RAL 9016   N <input checked="" type="checkbox"/> RAL 9005 |
| Category  | Accessories                                                                          |

2 Pcs. needed



Wire Trimless Accessory umfasst eine Reihe von Zubehörteilen, um Spanner und Kabel der Arkoslight Pendelleuchten direkt an der Decke ohne sichtbare Deckendosen oder Befestigungselemente zu installieren. Dadurch wird eine minimalistische und optisch saubere Umsetzung im Raum erzielt.

Mit Wire Trimless Accessory werden die an der Decke anliegenden Elemente des Standardprodukts (Deckendosen, Befestigungselemente, Treiberboxen...) durch eine einfache Einbauanwendung verborgen.

Wire Trimless Accessory sorgt für unauffällige Installation und eine äußerst minimalistische Ästhetik. Die Kabel kommen als Teil der Struktur aus der Decke. Dieses Detail sorgt für ein besonders nüchternes und essentielles Erscheinungsbild, insbesondere bei Kombinationen von mehreren Elementen.



INSTALLATION GUIDE

[https://youtu.be/sa\\_xAgj4ji4](https://youtu.be/sa_xAgj4ji4)



## PRODUCT

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Model     | Trimless Tool <b>D20 X D52 MM</b> |
| Reference | A478-00-01                        |
| Category  | Accessories                       |





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

