




## Dimensions



## Accessoires



ANTI-GLARE HONEYCOMB  
LOUVER

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Nom                                | FIT 50 RECESSED SPOT DIM DALI 3500K NT |
| Référence                          | A3462213NT                             |
| Couleur                            | Noir Texturé                           |
| RAL                                | 9005                                   |
| Catégorie                          | CEILING RECESSED                       |
| Type                               | LED                                    |
| Flux lumineux brut                 | 1180 lm                                |
| Température de couleur             | 3500 K                                 |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 2                         |
| Indice de reproduction chromatique | CRI>90                                 |
| Puissance                          | 12 W                                   |
| Courant                            | 1050 mA                                |
| Efficacité                         | 98 lm/W                                |
| Durée de vie de la LED             | L90B10 >108.000h                       |
| Classe d'efficacité énergétique    | F                                      |
| Efficacité lumineuse               | 84%                                    |
| Angle du faisceau lumineux         | 14°                                    |
| Driver                             | Inclus                                 |
| Valeurs de puissance du système    | 15,73 W                                |
| Tension                            | 220V/240V                              |
| Fréquence                          | 50/60 Hz                               |
| Variation d'intensité              | DALI                                   |
| Classe d'isolation électrique      | <input type="checkbox"/>               |
| Étanchéité                         | IP20                                   |
| Contrôle sans fil                  | Veuillez consulter                     |
| Alimentation d'urgence             | Veuillez consulter                     |
| Dimensions d'encastrement          | Ø62 mm                                 |
| Angle d'inclinaison                | 90°                                    |
| Angle de rotation                  | 350°                                   |
| Poids                              | 515 g                                  |
| Poids avec emballage               | 630 g                                  |
| Dimensions de l'emballage          | 225 x 191 x 84 mm                      |
| Unités par emballage               | 1                                      |
| Matériaux                          | Aluminium / Polycarbonate              |

## PRODUIT

## SOURCE DE LUMIÈRE

## LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

## LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

## D'AUTRES DONNÉES



Fit Recessed est un projecteur pour applications encastrées isolées disponible en deux tailles ( 50 et 35 ). De géométrie cylindrique et de formes essentielles, il se distingue par son minimalisme esthétique et sa fonctionnalité, car il peut être orienté dans toutes les directions. Le périmètre de sa bouche en noir et son accessoire de type panneau à lamelles d'abeille accentuent sa vocation anti-éblouissante.

Diagramme polaire





Diagramme conique





|           | PRODUCT                     |
|-----------|-----------------------------|
| Model     | Anti-glare Honeycomb Louver |
| Reference | A3460000                    |
| Category  | Accessories                 |

N'EST PAS VENDU SÉPARÉMENT.



### Grille nid d'abeilles anti-éblouissement

Accessoire composé d'une grille en forme de nid d'abeilles qui contrôle le faisceau lumineux, réduit l'éblouissement et protège la vision directe de la source lumineuse.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

