



DIMENSIONES



ACCESORIOS



HIGH CHROMATIC LED

PREMIOS



Nombre	LEX MINI 2 DIM PUSH 2700K G
Referencia	A3780230G
Color	Dorado
RAL	1036
Categoría	CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flujo Luminoso	1400 lm
Temperatura de color	2700 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	12 W
Corriente	350 mA
Eficacia	117 lm/W
Horas de Vida del LED	L90B10 > 55.000h

Eficiencia Lumínica	67%
Ángulo del haz de luz	70°

Driver	Incluido
Potencia del sistema	14,39 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	Push - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Alimentación de emergencia	Consultar
Medidas de empotramiento	Ø105 mm
Peso	366 g
Peso con embalaje	511 g
Dimensiones embalaje	194 x 163 x 119 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato

PRODUCTO

FUENTE DE LUZ

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

OTROS DATOS



Lex Mini es la versión de tamaño reducido de Lex. Como su hermano mayor, ofrece un elevado confort visual gracias al doble retranqueo de su LED que se halla en posición retrasada en la luminaria y, además, alojado al final de una segunda pantalla. Su tamaño mini es coherente con sus proporciones, armónicas en relación a su potencia y flujo.

DIAGRAMA POLAR





DIAGRAMA CÓNICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR																
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30				
ρ Ceiling		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30				
ρ Walls		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20				
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20				
Room Size	Viewing direction at right angles to lamp axis	Viewing direction parallel to lamp axis														
X	Y															
2H	2H	11.1	11.9	11.4	12.1	12.3	11.1	11.9	11.4	12.1	12.3					
	3H	13.4	14.1	13.6	14.3	14.5	13.4	14.1	13.6	14.3	14.5					
	4H	14.3	15.0	14.6	15.2	15.5	14.3	15.0	14.6	15.2	15.5					
	6H	15.1	15.7	15.4	16.0	16.3	15.1	15.7	15.4	16.0	16.3					
	8H	15.4	16.0	15.7	16.3	16.6	15.4	16.0	15.7	16.3	16.6					
4H	2H	11.9	12.5	12.2	12.8	13.1	11.9	12.5	12.2	12.8	13.1					
	3H	14.3	14.9	14.7	15.2	15.5	14.3	14.9	14.7	15.2	15.5					
	4H	15.4	15.9	15.8	16.2	16.6	15.4	15.9	15.8	16.2	16.6					
	6H	16.3	16.7	16.7	17.1	17.5	16.3	16.7	16.7	17.1	17.5					
	8H	16.7	17.1	17.2	17.5	17.9	16.7	17.1	17.2	17.5	17.9					
8H	2H	11.9	12.5	12.2	12.8	13.1	11.9	12.5	12.2	12.8	13.1					
	3H	14.3	14.9	14.7	15.2	15.5	14.3	14.9	14.7	15.2	15.5					
	4H	15.4	15.9	15.8	16.2	16.6	15.4	15.9	15.8	16.2	16.6					
	6H	16.3	16.7	16.7	17.1	17.5	16.3	16.7	16.7	17.1	17.5					
	8H	16.7	17.1	17.2	17.5	17.9	16.7	17.1	17.2	17.5	17.9					
12H	2H	11.9	12.5	12.2	12.8	13.1	11.9	12.5	12.2	12.8	13.1					
	3H	14.3	14.9	14.7	15.2	15.5	14.3	14.9	14.7	15.2	15.5					
	4H	15.4	15.9	15.8	16.2	16.6	15.4	15.9	15.8	16.2	16.6					
	6H	16.3	16.7	16.7	17.1	17.5	16.3	16.7	16.7	17.1	17.5					
	8H	16.7	17.1	17.2	17.5	17.9	16.7	17.1	17.2	17.5	17.9					
Variation of the observer position for the luminaire distances S																
S = 1.0H		+2.7 / -2.0					+2.7 / -2.0									
S = 1.5H		+4.9 / -2.2					+4.9 / -2.2									
S = 2.0H		+6.8 / -2.5					+6.8 / -2.5									
Standard table		BK02					BK02									
Correction Summand		-1.1					-1.1									
Corrected Glare Indices referring to 1400lm Total Luminous Flux																

PARA PRESENTACIÓN COMERCIAL DE PRODUCTO

Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
📖 Reading			•	•	
🥬 Fruits & Vegetables		•	•		
🍞 Bakery	•				
👤 Retail		•	•		
💄 Cosmetics			•	•	
🥩 Meat					•
🐟 Fish				•	
🐠 Seafood				•	•



Arkoslight ofrece en algunos de sus productos la posibilidad de dotarlos de un LED especial para iluminación orientada a la promoción visual de bienes y productos con finalidad comercial.

Se trata de un LED de alta cromaticidad que persigue destacar los tonos que favorecen la percepción psicológica positiva del objeto iluminado.

Esta fuente de luz LED especial ofrece una paleta de colores más atractiva e intensa, por encima de lo que lo hace un LED convencional. Esto se consigue gracias a la configuración del LED bajo un "parámetro especial de saturación" que consigue que los colores y la textura de los objetos se muestren más atractivos dentro del espectro de luz visible. Para ello se selecciona, en cada caso, el diodo pertinente y su fósforo de recubrimiento específico.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

