



## DIMENSIONS



## AWARDS



Name	BLACK FOSTER MICRO RECESSED 5 3500K W
Reference	A4142013W
Color	White
RAL	Colour in the mass looks alike RAL 9010
Category	CEILING RECESSED

## PRODUCT

Type	LED
Gross luminous flux	825 lm
Colour temperature	3500 K
Chromatic stability	MacAdam Step 3
Colour Rendering Index	CRI > 90
Power	7 W
Current	500 mA
Efficacy	118 lm/W
LED lifespan	L90B10 > 60.000h

## LIGHT SOURCE

Lighting efficiency	87%
Light beam angle	37°

## LIGHTING FIXTURE | PHOTOMETRIC DATA

Driver	Included
Power values of the system	8,88 W
Frequency	50/60 Hz
Dimming	No Dim
Electrical insulation class	□

## LIGHTING FIXTURE | ELECTRICAL DATA


Sealing	IP20
Wireless control	Please Consult
Recess measurements	24 x 96 mm
Weight	223 g
Packaged weight	283 g
Packaging dimensions	176 x 61 x 50 mm
Units per package	1
Materials	Aluminium / Acrylonitrile Butadiene Styrene / Polycarbonate

## OTHER DATA




Black Foster Micro is a feat of engineering which brings the acclaimed 'The Invisible Black' effect to a hyper-reduced light. Its tiny size and thin trim offer a 'trimless visual' aesthetic which combines with its almost imperceptible presence as a result of its compact dimensions. Black Foster Micro is designed for general or accent lighting and can be used in projects that seek ceiling lighting that plays a minimal role.

POLAR DIAGRAM



CONICAL DIAGRAM



UGR

Valoración de deslumbramiento según UGR																
$\rho$ Techo	70	70	50	50	30	70	50	50	30	30						
$\rho$ Paredes	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30						
$\rho$ Suelo	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20						
Tamaño del local	Mirado en perpendicular al eje de lámpara					Mirado longitudinalmente al eje de lámpara										
X	Y	2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H	6H	8H	12H			
2H	2H	12.8	13.5	13.1	13.7	13.9	12.9	13.5	13.1	13.7	13.9	13.0	13.6	13.3	13.8	14.1
2H	3H	12.9	13.5	13.2	13.7	14.0	13.0	13.6	13.3	13.8	14.1	13.2	13.7	13.5	14.0	14.2
2H	4H	13.1	13.7	13.4	13.9	14.2	13.2	13.7	13.5	14.0	14.2	13.6	14.1	13.9	14.4	14.7
2H	6H	13.5	14.0	13.8	14.3	14.6	13.6	14.1	13.9	14.4	14.7	13.9	14.4	14.3	14.7	15.0
2H	8H	13.9	14.4	14.2	14.7	15.0	13.9	14.4	14.3	14.7	15.0	14.5	14.9	14.8	15.2	15.6
2H	12H	14.5	14.9	14.8	15.2	15.5	14.5	14.9	14.8	15.2	15.6	12.8	13.3	13.1	13.6	13.8
4H	2H	12.7	13.3	13.0	13.5	13.8	12.8	13.3	13.1	13.6	13.8	12.9	13.4	13.3	13.7	14.0
4H	3H	12.9	13.4	13.3	13.7	14.0	13.0	13.5	13.3	13.8	14.1	13.3	13.7	13.7	14.1	14.4
4H	4H	13.3	13.7	13.7	14.0	14.4	13.3	13.7	13.7	14.1	14.4	14.0	14.3	14.4	14.6	15.0
4H	6H	14.0	14.3	14.4	14.6	15.0	14.0	14.4	14.4	14.7	15.1	14.6	14.8	15.0	15.2	15.6
4H	8H	14.5	14.8	14.9	15.2	15.6	14.6	14.8	15.0	15.2	15.6	15.4	15.6	15.8	16.0	16.4
4H	12H	15.4	15.6	15.8	16.0	16.4	15.4	15.6	15.8	16.0	16.4	13.5	13.8	13.9	14.2	14.6
8H	4H	13.5	13.8	13.9	14.1	14.5	13.5	13.8	13.9	14.2	14.6	14.4	14.6	14.8	15.0	15.5
8H	6H	14.4	14.6	14.8	15.0	15.5	14.4	14.7	14.9	15.1	15.5	15.2	15.4	15.6	15.8	16.3
8H	8H	15.2	15.4	15.6	15.8	16.3	15.2	15.4	15.7	15.8	16.3	16.3	16.4	16.8	16.9	17.4
8H	12H	16.3	16.4	16.8	16.9	17.4	16.3	16.4	16.8	16.9	17.4	13.5	13.8	14.0	14.2	14.6
12H	4H	13.5	13.8	13.9	14.2	14.6	13.5	13.8	14.0	14.2	14.6	14.6	14.8	15.1	15.2	15.7
12H	6H	14.5	14.7	15.0	15.2	15.6	14.6	14.8	15.1	15.2	15.7	15.4	15.6	15.9	16.1	16.5
12H	8H	15.4	15.6	15.9	16.0	16.5	15.4	15.6	15.9	16.1	16.5	Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias				
S = 1.0H		+3.5 / -1.3					+3.6 / -1.3									
S = 1.5H		+6.0 / -1.6					+6.0 / -1.6									
S = 2.0H		+8.0 / -1.7					+8.0 / -1.9									
Tabla estándar Sumando de corrección		---					---									
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 825lm Flujo luminoso total																



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

