




GRÖÖE



ZUBEHÖR

CUSTOM ACCESSORIES
(MANDATORY)

TRIMLESS TOOL



WIRE TRIMLESS ACCESSORY

Name	FIFTY+ SUSP CUSTOM 150 DIM PUSH 4000K WT
Artikelnummer	A4440232WT
Farbe	Weiß strukturiert
RAL	9016
Kategorie	CUSTOM SYSTEMS

PRODUKT

Typ	LED
Bruttolichtstrom	3600 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	23,1 W
Stromstärke	700 mA
Lichtausbeute	150 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 > 60.000h

LICHTQUELLE

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	70% / UGR 47%
Abstrahlwinkel	104° / UGR 62°

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

Driver	Inklusiv - Schnellanschluss-System
Leistungswerte des Systems	26,34 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	Push
Schutzklasse	⚡

LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN


Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Kabellänge	Max. 2 m
Schnellspanner	Ja
Diffusor im Lieferumfang enthalten	No
Gewicht	4610 g
Gewicht inkl. Verpackung	6810 g
Abmessungen der Verpackung	Ø157,5 x 1640 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polycarbonat

ANDERE DATEN




Fifty + ist das langgestreckte Beleuchtungsprofil für die Custom Anwendung. Fifty + bietet funktionelles Licht und visuelle Unterstützung, um die in der Architektur definierten Linien, Volumina und Durchgänge zu markieren. Er hat einen Opal-Diffusor, der das Licht streut, und einen UGR-Diffusor, der den Blendwinkel reduziert. Beide werden aus einem Stück über die gesamte Länge installiert, um den Lichtstrahl nicht zu unterbrechen.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM



KEGELDIAGRAMM



UGR

Glare Evaluation According to UGR																
Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					Viewing direction at right angles to lamp axis				
X	Y	2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H
20.1	21.4	20.4	21.6	21.9	20.5	21.8	20.8	22.0	22.2	20.1	21.4	20.4	21.6	21.9	20.5	21.8
21.7	22.9	22.1	23.2	23.5	22.2	23.4	22.5	23.6	23.9	21.7	22.9	22.1	23.2	23.5	22.2	23.4
22.4	23.5	22.7	23.7	24.0	22.8	23.9	23.2	24.2	24.5	22.4	23.5	22.7	23.7	24.0	22.8	23.9
22.8	23.8	23.1	24.1	24.4	23.3	24.3	23.7	24.6	25.0	22.8	23.8	23.1	24.1	24.4	23.3	24.3
22.9	23.9	23.3	24.2	24.5	23.5	24.5	23.8	24.8	25.1	22.9	23.9	23.3	24.2	24.5	23.5	24.5
23.0	23.9	23.4	24.3	24.6	23.6	24.6	23.9	24.8	25.2	23.0	23.9	23.4	24.3	24.6	23.6	24.6
20.7	21.8	21.0	22.1	22.3	21.0	22.1	21.3	22.3	22.6	20.7	21.8	21.0	22.1	22.3	21.0	22.1
22.5	23.5	22.9	23.8	24.1	22.9	23.9	23.3	24.2	24.5	22.5	23.5	22.9	23.8	24.1	22.9	23.9
23.3	24.1	23.7	24.5	24.8	23.7	24.5	24.1	24.9	25.2	23.3	24.1	23.7	24.5	24.8	23.7	24.5
23.8	24.6	24.3	25.0	25.3	24.3	25.0	24.7	25.4	25.8	23.8	24.6	24.3	25.0	25.3	24.3	25.0
24.0	24.7	24.5	25.1	25.5	24.5	25.2	25.0	25.6	26.0	24.0	24.7	24.5	25.1	25.5	24.5	25.2
24.1	24.7	24.6	25.2	25.6	24.7	25.3	25.1	25.7	26.1	24.1	24.7	24.6	25.2	25.6	24.7	25.3
23.6	24.3	24.0	24.7	25.1	24.0	24.6	24.4	25.0	25.4	23.6	24.3	24.0	24.7	25.1	24.0	24.6
24.3	24.8	24.7	25.3	25.7	24.7	25.2	25.2	25.7	26.1	24.3	24.8	24.7	25.3	25.7	24.7	25.2
24.5	25.0	25.0	25.5	25.9	25.0	25.5	25.5	25.9	26.4	24.5	25.0	25.0	25.5	25.9	25.0	25.5
24.7	25.1	25.2	25.6	26.1	25.2	25.6	25.7	26.1	26.6	24.7	25.1	25.2	25.6	26.1	25.2	25.6
23.6	24.2	24.1	24.6	25.1	24.0	24.6	24.4	25.0	25.4	23.6	24.2	24.1	24.6	25.1	24.0	24.6
24.3	24.8	24.8	25.3	25.7	24.8	25.2	25.2	25.7	26.2	24.3	24.8	24.8	25.3	25.7	24.8	25.2
24.6	25.0	25.1	25.5	26.0	25.1	25.5	25.6	26.0	26.5	24.6	25.0	25.1	25.5	26.0	25.1	25.5

Corrected Glare Indices referring to 3600lm Total Luminous Flux

UGR

Glare Evaluation According to UGR																
Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					Viewing direction at right angles to lamp axis				
X	Y	2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H
15.6	16.6	15.9	16.8	17.1	15.0	16.1	15.3	16.3	16.5	15.6	16.6	15.9	16.8	17.1	15.0	16.1
17.3	18.2	17.6	18.4	18.7	16.1	17.0	16.4	17.3	17.5	17.3	18.2	17.6	18.4	18.7	16.1	17.0
17.8	18.7	18.2	19.0	19.3	16.5	17.4	16.8	17.6	17.9	17.8	18.7	18.2	19.0	19.3	16.5	17.4
18.2	19.1	18.6	19.3	19.6	16.8	17.6	17.1	17.9	18.2	18.2	19.1	18.6	19.3	19.6	16.8	17.6
18.4	19.1	18.7	19.4	19.7	16.8	17.6	17.2	17.9	18.2	18.4	19.2	18.8	19.5	19.8	16.9	17.6
18.4	19.2	18.8	19.5	19.8	16.9	17.6	17.2	17.9	18.3	18.4	19.2	18.8	19.5	19.8	16.9	17.6
15.9	16.8	16.2	17.0	17.3	15.4	16.3	15.7	16.5	16.8	15.9	16.8	16.2	17.0	17.3	15.4	16.3
17.7	18.5	18.1	18.8	19.1	16.7	17.5	17.1	17.8	18.1	17.7	18.5	18.1	18.8	19.1	16.7	17.5
18.5	19.1	18.9	19.5	19.8	17.2	17.9	17.6	18.2	18.6	18.5	19.1	18.9	19.5	19.8	17.2	17.9
19.0	19.5	19.4	19.9	20.3	17.6	18.2	18.0	18.5	18.9	19.0	19.5	19.4	19.9	20.3	17.6	18.2
19.1	19.7	19.6	20.0	20.5	17.7	18.2	18.2	18.6	19.0	19.1	19.7	19.6	20.0	20.5	17.7	18.2
19.2	19.7	19.7	20.1	20.5	17.8	18.3	18.3	18.7	19.1	19.2	19.7	19.7	20.1	20.5	17.8	18.3
18.6	19.1	19.0	19.5	19.9	17.5	18.0	17.9	18.4	18.8	18.6	19.2	19.0	19.5	19.9	17.5	18.0
19.2	19.6	19.7	20.1	20.5	18.0	18.4	18.4	18.8	19.2	19.2	19.6	19.7	20.1	20.5	18.0	18.4
19.4	19.8	19.9	20.2	20.7	18.1	18.5	18.6	18.9	19.4	19.4	19.8	19.9	20.2	20.7	18.1	18.5
19.6	19.9	20.1	20.4	20.9	18.3	18.6	18.8	19.1	19.5	19.6	19.9	20.1	20.4	20.9	18.3	18.6
18.6	19.0	19.0	19.5	19.9	17.5	17.9	17.9	18.4	18.8	18.6	19.2	19.0	19.0	19.5	17.5	17.9
19.2	19.6	19.7	20.0	20.5	18.0	18.4	18.5	18.8	19.3	19.2	19.6	19.7	20.0	20.5	18.0	18.4
19.5	19.8	20.0	20.3	20.7	18.2	18.5	18.7	19.0	19.5	19.5	19.8	20.0	20.3	20.7	18.2	18.5

Corrected Glare Indices referring to 3600lm Total Luminous Flux

FIFTY+ Diffuser (x meter)	A447-00-00
FIFTY+ UGR Diffuser (x meter)	A447-00-10
FIFTY+ 2 End Cap Kit	A447-00-20- WT NT
FIFTY+ Straight Joiner	A447-00-30
FIFTY+ Suspension Kit	A444-00-20- WT NT
At least 2 units needed. Extra unit each 100 cm required	
FIFTY+ Suspension Power Line	A444-00-00- WT NT
	A444-00-10- WT NT




COLOUR | WT ☐ RAL 9016 | NT ☒ RAL 9005 |

MATERIAL | ☒ AL | ☐ PC |


FEED



PRODUCT	
Model	Mains Trimless
Reference	A023-00-01- W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☒ RAL 9005
Category	Accessories



PRODUCT	
Model	Mains Thick Trimless
Reference	A023-00-02- W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☒ RAL 9005
Category	Accessories



Wire Trimless Accessory umfasst eine Reihe von Zubehörteilen, um Spanner und Kabel der Arkoslight Pendelleuchten direkt an der Decke ohne sichtbare Deckendosen oder Befestigungselemente zu installieren. Dadurch wird eine minimalistische und optisch saubere Umsetzung im Raum erzielt.

Mit Wire Trimless Accessory werden die an der Decke anliegenden Elemente des Standardprodukts (Deckendosen, Befestigungselemente, Treiberboxen...) durch eine einfache Einbauanwendung verborgen.


Wire Trimless Accessory sorgt für unauffällige Installation und eine äußerst minimalistische Ästhetik. Die Kabel kommen als Teil der Struktur aus der Decke. Dieses Detail sorgt für ein besonders nüchternes und essentielles Erscheinungsbild, insbesondere bei Kombinationen von mehreren Elementen.

FASTENING



PRODUCT	
Model	Steel Cable Trimless
Reference	A023-00-05- W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☐ RAL 9005
Category	Accessories

As many pieces as needed
according to your product



Wire Trimless Accessory umfasst eine Reihe von Zubehörteilen, um Spanner und Kabel der Arkoslight Pendelleuchten direkt an der Decke ohne sichtbare Deckendosen oder Befestigungselemente zu installieren. Dadurch wird eine minimalistische und optisch saubere Umsetzung im Raum erzielt.

Mit Wire Trimless Accessory werden die an der Decke anliegenden Elemente des Standardprodukts (Deckendosen, Befestigungselemente, Treiberboxen...) durch eine einfache Einbauanwendung verborgen.

Wire Trimless Accessory sorgt für unauffällige Installation und eine äußerst minimalistische Ästhetik. Die Kabel kommen als Teil der Struktur aus der Decke. Dieses Detail sorgt für ein besonders nüchternes und essentielles Erscheinungsbild, insbesondere bei Kombinationen von mehreren Elementen.



INSTALLATION GUIDE

https://youtu.be/sa_xAgj4ji4



PRODUCT

Model	Trimless Tool D20 X D52 MM
Reference	A478-00-01
Category	Accessories





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

