




DIMENSIONES



ACCESORIOS



CUSTOM & MOUNTING
ACCESSORIES

PREMIOS



Nombre	BLACK FOSTER MICRO CUSTOM MODULE 3 DIM DALI 3500K N
Referencia	A4511023N
Color	Black
RAL	9005
Categoría	CUSTOM SYSTEMS

Tipo	LED
Flujo Luminoso	495 lm
Temperatura de color	3500 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	4,2 W
Corriente	500 mA
Eficacia	118 lm/W
Horas de Vida del LED	L90B10 > 60.000h

Eficiencia Lumínica	87%
Ángulo del haz de luz	37°

Driver	Included
Potencia del sistema	5,26 W
Tensión	48Vdc
Regulación	DALI
Clase de seguridad eléctrica	II

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Please Consult
Tipo de carril	Black Foster Micro Surface Track
Peso	50 g
Peso con embalaje	85 g
Dimensiones embalaje	220 x 48 x 49 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminium / Acrylonitrile Butadiene Styrene / Polycarbonate

PRODUCTO

FUENTE DE LUZ

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

OTROS DATOS



Black Foster Micro is a feat of engineering which brings the acclaimed 'The Invisible Black' effect to a hyper-reduced light. Its tiny size and thin trim offer a 'trimless visual' aesthetic which combines with its almost imperceptible presence as a result of its compact dimensions. Black Foster Micro is designed for general or accent lighting and can be used in projects that seek ceiling lighting that plays a minimal role.

DIAGRAMA POLAR






DIAGRAMA CÓNICO



UGR

Valoración de deslumbramiento según UGR											
ρ Techo	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Paredes	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Suelo	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Tamaño del local X Y	Mirado en perpendicular al eje de lámpara					Mirado longitudinalmente al eje de lámpara					
2H	2H	9.9	10.6	10.2	10.7	10.9	9.8	10.4	10.0	10.6	10.8
	3H	9.9	10.5	10.2	10.7	10.9	9.7	10.3	10.0	10.6	10.8
	4H	10.0	10.5	10.3	10.8	11.0	9.8	10.3	10.1	10.6	10.8
	6H	10.2	10.7	10.6	11.0	11.3	9.9	10.4	10.3	10.7	11.0
	8H	10.4	10.9	10.7	11.2	11.5	10.1	10.6	10.4	10.9	11.2
12H	10.7	11.2	11.1	11.5	11.8	10.4	10.8	10.7	11.1	11.4	
4H	2H	9.7	10.3	10.0	10.5	10.8	9.6	10.2	9.9	10.4	10.7
	3H	9.8	10.2	10.1	10.5	10.8	9.6	10.1	10.0	10.4	10.7
	4H	9.9	10.3	10.3	10.7	11.0	9.7	10.1	10.1	10.5	10.8
	6H	10.4	10.7	10.8	11.1	11.5	10.1	10.4	10.5	10.7	11.1
	8H	10.7	11.0	11.1	11.4	11.8	10.3	10.6	10.7	11.0	11.4
12H	11.3	11.5	11.7	11.9	12.3	10.8	11.1	11.3	11.5	11.9	
8H	4H	10.0	10.3	10.4	10.6	11.0	9.8	10.1	10.2	10.4	10.8
	6H	10.6	10.8	11.0	11.2	11.7	10.3	10.5	10.7	10.9	11.3
	8H	11.1	11.2	11.5	11.7	12.2	10.7	10.9	11.1	11.3	11.8
	12H	11.9	12.0	12.4	12.5	13.0	11.4	11.6	11.9	12.0	12.5
12H	4H	10.0	10.2	10.4	10.6	11.0	9.8	10.0	10.2	10.4	10.9
	6H	10.7	10.8	11.1	11.3	11.7	10.3	10.5	10.8	11.0	11.4
	8H	11.2	11.4	11.7	11.8	12.3	10.8	11.0	11.3	11.4	11.9
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias											
S = 1.0H	+4.7 / -2.2					+4.9 / -2.4					
S = 1.5H	+7.4 / -2.5					+7.6 / -2.7					
S = 2.0H	+9.4 / -2.8					+9.7 / -3.4					
Tabla estándar Sumando de corrección	---					---					
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 495lm Flujo luminoso total											



BLACK FOSTER Micro Custom Surface 1m	A450-01-00- NT WT
BLACK FOSTER Micro Custom Surface 2m	A450-02-00- NT WT
BLACK FOSTER Micro Custom Surface 3m	A450-03-00- NT WT




BLACK FOSTER Micro Custom Surface L-Joint	A450-04-00- NT WT
BLACK FOSTER Micro Custom Surface T-Joint	A450-05-00- NT WT
BLACK FOSTER Micro Custom Surface X-Joint	A450-06-00- NT WT






L

BLACK FOSTER Micro Custom Cover Gap 250	A450-00-01- N 250mm
BLACK FOSTER Micro Custom Cover Gap 500	A450-00-02- N 500mm
BLACK FOSTER Micro Custom Cover Gap 1000	A450-00-03- N 1000mm




DROP VOLTAGE TABLE

POWER [W]	CABLE SECTION [mm ²]	CABLE LENGTH (m)			
		5	10	20	30
100	0,75	50	50	X	X
	1,5	50	50	40	25
150	0,75	40	15	X	X
	1,5	50	40	20	X




BLACK FOSTER MICRO CUSTOM SURFACE L-JOINT




Electrical connection not included

BLACK FOSTER MICRO CUSTOM SURFACE T-JOINT



Electrical connection not included

BLACK FOSTER MICRO CUSTOM SURFACE X-JOINT





Electrical connection not included

P V D (A x B x C)

Constant Voltage	0434-01-61* N	100W	48V	298 x 16 x 19mm
LED POWER SUPPLY	0434-01-62	150W	48V	350 x 30 x 18mm

220 V~ | *To be installed inside the track.



COLOUR | NT ■ RAL 9005 | WT □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |

BLACK FOSTER MICRO CUSTOM COMPONENTS **ARKOSLIGHT**

Live-End Connector 48V

A338-00-01- | N |



BLACK FOSTER Micro Custom Surface

End A450-00-04- | N | W |



Central Connector 48V

A338-00-02- | N |



BLACK FOSTER Micro Custom Surface

End Feed A450-00-05- | N | W |



L-Joint Connector 48V

A338-00-12- | N |



BLACK FOSTER Micro Custom Surface

Straight Joiner A450-00-06



T-Joint Connector 48V

A450-00-07- | N |



X-Joint Connector 48V

A450-00-08- | N |



SUSPENSION COMPONENTS

Wired Power Supply Case 48V

A338-00-25- | NT | WT | 150W NO DIM

A338-00-26- | NT | WT | 150W DIM

220 V~
240 V~
INCL



Suspension Feed Kit 48V

A338-00-16- | N | W | NO DIM

A338-00-17- | N | W | DIM

For remote power supply



Black Foster Suspension Kit (2 units)

A450-00-09- | NT | WT |

Suggested mounting accessories quantities:
1000mm - 2 Pcs.
2000mm - 2 Pcs.
3000mm - 3 Pcs.



A338-00-27- | N | W | NO DIM

A338-00-28- | N | W | DIM

For power supply inside the track

WIRE TRIMLESS ACCESSORIES


FEED

Mains Trimless*

A023-00-01- | W | N | NO DIM

Mains Thick Trimless* DIM


A023-00-02- | W | N |



FASTENING

Steel Cable Trimless*

A023-00-05- | W | N |



* As many pieces as needed ACCORDING to your product

COLOUR | NT ■ RAL 9005 | WT □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 | W □ RAL 9016 |

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

