




## Größe



## Zubehör



DRIVER OPTIONS



CONNECTOR IP67

## PRODUKT

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Name          | YORU SPIKE 24V 2700K 50CM GT |
| Artikelnummer | A4752000GT                   |
| Farbe         | Grau strukturiert            |
| RAL           | 7021                         |
| Kategorie     | OUTDOOR                      |

## LICHTQUELLE

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Typ                                        | LED             |
| Bruttolichtstrom                           | 400 lm          |
| Farbtemperatur                             | 2700 K          |
| Farbstabilität                             | MacAdam Step 2  |
| Farbwiedergabeindex                        | CRI>90          |
| Leistung                                   | 3 W             |
| Lichtausbeute                              | 133 lm/W        |
| Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden | L80B10 >60.000h |
| Energieeffizienzklasse                     | E               |

## LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Leuchtenwirkungsgrad (LOR) | 84%  |
| Abstrahlwinkel             | 100° |

## LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Driver               | Exklusiv       |
| Spannung             | 24Vdc          |
| Helligkeitssteuerung | Bitte anfragen |
| Schutzklasse         | III            |


## ANDERE DATEN

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Dichtigkeit                | IP65                                            |
| Verwendung im Außenbereich | Ja                                              |
| Gewicht                    | 280 g                                           |
| Gewicht inkl. Verpackung   | 557 g                                           |
| Abmessungen der Verpackung | 552 x 147 x 147 mm                              |
| Stück pro Verpackung       | 1                                               |
| Materialien                | Edelstahl (AISI 304) / Aluminium / Polycarbonat |




Die ätherische und gewundene, fast skulpturale Präsenz des Yoru, zusammen mit seinem warmen und perfekt gesammelten Licht, machen alles um ihn herum echter und tiefgründiger. Jetzt gibt es das Design auch für den Außenbereich, und zwar in einer wasserdichten Version, die als Lichtpunkte im Garten sprießen und Seerosen-Silhouetten in zwei verschiedenen Höhen bilden kann.

Polar-koordinaten diagramm




Kegeldiagramm







|                  |                                                                                     |                                 | P    | V   | D (A x B x C)   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----|-----------------|
| 24V Power Supply |  | 0434-01-37                      | 60W  | 24V | 180 x 52 x 30mm |
|                  |                                                                                     | 0433-10-22                      | 100W | 24V | 295 x 43 x 30mm |
| 220<br>240 V~    | IP20                                                                                | Driver must be placed on remote |      |     |                 |



|                                       |                                                                                     |                                 |             |                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------|
| 24V Remote Constant<br>Voltage Dimmer |  | 0433-01-32                      | DALI / Push | 181 x 42 x 20mm  |
|                                       |                                                                                     | 0433-01-35                      | CASAMBI     | 72,6 x 30 x 18mm |
|                                       |                                                                                     | 0434-01-64                      | WIFI        | 105 x 44 x 23mm  |
| 24V                                   | IP20                                                                                | Dimmer must be placed on remote |             |                  |




| DROP VOLTAGE TABLE |                     | CABLE LENGTH (m) |     |     |      |
|--------------------|---------------------|------------------|-----|-----|------|
| POWER (W)          | CABLE SECTION (mm²) | <25              | <50 | <75 | <100 |
| 60                 | 0,75                | √                | √   | X   | X    |
|                    | 1,5                 | √                | √   | √   | √    |
| 100                | 0,75                | √                | X   | X   | X    |
|                    | 0,75                | √                | √   | √   | X    |



| PRODUCT   |                 |
|-----------|-----------------|
| Model     | Connector IP67  |
| Reference | 0434-01-67-   N |
| Category  | Accessories     |

For cable Ø3,5-7,5mm, section ≤1,5mm²



| PRODUCT   |                        |
|-----------|------------------------|
| Model     | Connector IP67 T-Shape |
| Reference | 0434-01-68-   N        |
| Category  | Accessories            |

For cable Ø3,5-7,5mm, section ≤1,5mm²



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

