



|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| Name          | FLIP RECESSED SPOT DIM PUSH 3500K NT                 |
| Artikelnummer | A4910313NT                                           |
| Farbe         | Schwarz strukturiert - Andere farben, Bitte anfragen |
| RAL           | 9005                                                 |
| Kategorie     | CEILING RECESSED                                     |

**PRODUKT**

FLIP RECESSED SPOT DIM PUSH 3500K NT

A4910313NT

Schwarz strukturiert - Andere farben, Bitte anfragen

9005

CEILING RECESSED

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Typ                                        | LED             |
| Bruttolichtstrom                           | 680 lm          |
| Farbtemperatur                             | 3500 K          |
| Farbstabilität                             | MacAdam Step 2  |
| Farbwiedergabeindex                        | CRI>90          |
| Leistung                                   | 6 W             |
| Stromstärke                                | 500 mA          |
| Lichtausbeute                              | 113 lm/W        |
| Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden | L80B10 >60.000h |

**LICHTQUELLE**

LED

680 lm

3500 K

MacAdam Step 2

CRI&gt;90

6 W

500 mA

113 lm/W

L80B10 &gt;60.000h

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Leuchtenwirkungsgrad (LOR) | 86% |
| Abstrahlwinkel             | 23° |

**LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN**

86%

23°

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Driver                     | Inklusiv                 |
| Leistungswerte des Systems | 8,01 W                   |
| Spannung                   | 220V/240V                |
| Frequenz                   | 50/60 Hz                 |
| Helligkeitssteuerung       | Push                     |
| Schutzklasse               | <input type="checkbox"/> |

**LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN**

Inklusiv

8,01 W

220V/240V

50/60 Hz

Push

☐

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Dichtigkeit                | IP20                                                   |
| Wireless control           | Bitte anfragen                                         |
| Einbaumaße                 | Ø62 mm                                                 |
| Schwenkwinkel              | 90°                                                    |
| Drehwinkel                 | 350°                                                   |
| Gewicht                    | 315 g                                                  |
| Gewicht inkl. Verpackung   | 400 g                                                  |
| Abmessungen der Verpackung | 205 x 120 x 96 mm                                      |
| Stück pro Verpackung       | 1                                                      |
| Materialien                | Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat |

**ANDERE DATEN**

IP20

Bitte anfragen

Ø62 mm

90°

350°

315 g

400 g

205 x 120 x 96 mm


1

Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat




Flip Recessed integriert sich in einer versenkten, funktionellen und flexiblen Version in den Raum. Der Leuchtkörper neigt sich sanft und der Arm ist in die vertikale Geometrie integriert, was ein kompaktes Design ermöglicht.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM



KEGELDIAGRAMM





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

