




GRÖÖE



| | |
|---------------|-------------------|
| Name | STANDUP 2700K WT |
| Artikelnummer | A4940000WT |
| Farbe | Weiß strukturiert |
| RAL | 9016 |
| Kategorie | TABLE & FLOOR |

| | |
|--|------------------|
| Typ | LED |
| Bruttolichtstrom | 4210 lm |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbstabilität | MacAdam Step 2 |
| Farbwiedergabeindex | CRI > 90 |
| Leistung | 27 W |
| Stromstärke | 1050 mA |
| Lichtausbeute | 156 lm/W |
| Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden | L80B10 > 60.000h |

| | |
|----------------------------|------|
| Leuchtenwirkungsgrad (LOR) | 66% |
| Abstrahlwinkel | 105° |

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Driver | Inklusiv - Stecker Verbinden |
| Leistungswerte des Systems | 33,75 W |
| Helligkeitssteuerung | ON BOARD |
| Schutzklasse | <input type="checkbox"/> |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Dichtigkeit | IP20 |
| Gewicht | 4400 g |
| Gewicht inkl. Verpackung | 7305 g |
| Abmessungen der Verpackung | 2110 x 259 x 224 mm |
| Stück pro Verpackung | 1 |
| Materialien | Aluminium / Polycarbonat |

PRODUKT

STANDUP 2700K WT
A4940000WT
Weiß strukturiert
9016
TABLE & FLOOR

LICHTQUELLE

LED
4210 lm
2700 K
MacAdam Step 2
CRI > 90
27 W
1050 mA
156 lm/W
L80B10 > 60.000h

LEUCHE | PHOTOMETRISCHE DATEN

66%
105°

LEUCHE | ELEKTRISCHE DATEN

Inklusiv - Stecker | Verbinden
33,75 W
ON BOARD


ANDERE DATEN

IP20
4400 g
7305 g
2110 x 259 x 224 mm
1
Aluminium / Polycarbonat




Die Stehleuchte STANDUP ist die Neuinterpretation der architektonischen Sprache mithilfe von Emotionen und einem Design, das indirektes Licht und Umgebungsbeleuchtung mit Raffinesse erzeugt. Ihre schlanke Geometrie wird beim Einschalten im Kontrast zum Hintergrund betont.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM



KEGELDIAGRAMM





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

