



<b>Nombre</b>	SHOT LIGHT S SEMI RECESSED FLOOD DIM DALI 3500K CR
<b>Referencia</b>	A4950213CR
<b>Categoría</b>	CEILING RECESSED
<b>Tipo</b>	LED
<b>Flujo Luminoso</b>	630 lm
<b>Temperatura de color</b>	3500 K
<b>Estabilidad cromática</b>	MacAdam Step 2
<b>Índice de reproducción cromática</b>	CRI>90
<b>Potencia</b>	6 W
<b>Eficacia</b>	105 lm/W
<b>Horas de Vida del LED</b>	L80B10 >60.000h
<b>Eficiencia Lumínica</b>	87%
<b>Ángulo del haz de luz</b>	39°
<b>Driver</b>	Incluido - Conectado
<b>Potencia del sistema</b>	8,01 W
<b>Tensión</b>	220V/240V
<b>Frecuencia</b>	50/60 Hz
<b>Regulación</b>	DALI - Otros DIM, consultar
<b>Clase de seguridad eléctrica</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Control inalámbrico</b>	Consultar
<b>Peso</b>	160 g
<b>Peso con embalaje</b>	225 g
<b>Dimensiones embalaje</b>	208 x 102 x 74 mm
<b>Unidades por embalaje</b>	1
<b>Materiales</b>	Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato

**PRODUCTO**

SHOT LIGHT S SEMI RECESSED FLOOD DIM DALI 3500K CR  
A4950213CR  
CEILING RECESSED

**FUENTE DE LUZ**

LED  
630 lm  
3500 K  
MacAdam Step 2  
CRI>90  
6 W  
105 lm/W  
L80B10 >60.000h

**LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS**

87%  
39°

**LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS**

Incluido - Conectado  
8,01 W  
220V/240V  
50/60 Hz  
DALI - Otros DIM, consultar

**OTROS DATOS**

Consultar  
160 g  
225 g  
208 x 102 x 74 mm  
1  
Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato



La virtud del nuevo Shot Light S Semi Recessed está en su exquisita presencia. Su marco, vestido como una joya en distintos acabados, embellece el espacio sin restarle protagonismo.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

### INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

### INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

### ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

### ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

