


## Dimensions



## Accessoires



DRIVER OPTIONS

## PRODUIT

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| Nom       | REC OUTDOOR DOUBLE DIM DALI 2700K OX |
| Référence | A51700200X                           |
| Coleur    | Oxidon Texturé                       |
| Catégorie | OUTDOOR                              |

## SOURCE DE LUMIÈRE

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Type                               | LED             |
| Flux lumineux brut                 | 1765 lm         |
| Température de couleur             | 2700 K          |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 2  |
| Indice de reproduction chromatique | CRI>90          |
| Puissance                          | 12 W            |
| Efficacité                         | 147 lm/W        |
| Durée de vie de la LED             | L80B10 >60.000h |

## LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Efficacité lumineuse       | 44%  |
| Angle du faisceau lumineux | 114° |

## LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Valeurs de puissance du système | 13,73 W |
| Tension                         | 48Vdc   |
| Variation d'intensité           | DALI    |
| Classe d'isolation électrique   | II      |

## D'AUTRES DONNÉES

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Étanchéité                      | IP65                      |
| Classe d'efficacité énergétique | E                         |
| Pour usage extérieur            | Oui                       |
| Poids                           | 1005 g                    |
| Poids avec emballage            | 1,09 g                    |
| Dimensions de l'emballage       | 299 x 135 x 52 mm         |
| Unités par emballage            | 1                         |
| Matériaux                       | Aluminium / Polycarbonate |



Caractérisée par sa proportionnalité et sa géométrie, la collection Rec découvre - et conquiert - l'extérieur. Ce nouveau luminaire mural d'extérieur conserve la silhouette élancée de l'applique murale intérieure avec une projection de 180° qui baigne le plafond et les murs. Elle est disponible en deux versions en fonction de la source de lumière. Dans une version unidirectionnelle, avec une option ascendante ou descendante, et dans une version Double, parfaite pour un flux bidirectionnel. Dans les deux cas, son éclairage d'ambiance est profondément accueillant.

Diagramme polaire






Diagramme conique




UGR

| Glare Evaluation According to UGR                                |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |    |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------------|------|------|------|------|----|
| p Ceiling                                                        |     | 70                                                | 70   | 50   | 50   | 30   | 70                                         | 70   | 50   | 50   | 30   | 30 |
| p Walls                                                          |     | 50                                                | 30   | 50   | 30   | 30   | 50                                         | 30   | 50   | 30   | 30   | 30 |
| p Floor                                                          |     | 20                                                | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                         | 20   | 20   | 20   | 20   | 20 |
| Room Size<br>X Y                                                 |     | Viewing direction at right angles<br>to lamp axis |      |      |      |      | Viewing direction parallel<br>to lamp axis |      |      |      |      |    |
| 2H                                                               | 2H  | 15.2                                              | 16.0 | 16.1 | 16.9 | 18.0 | 15.3                                       | 16.1 | 16.2 | 17.0 | 18.1 |    |
|                                                                  | 3H  | 16.9                                              | 17.6 | 17.8 | 18.5 | 19.7 | 16.9                                       | 17.7 | 17.9 | 18.6 | 19.7 |    |
|                                                                  | 4H  | 17.5                                              | 18.1 | 18.4 | 19.1 | 20.2 | 17.5                                       | 18.2 | 18.5 | 19.1 | 20.3 |    |
|                                                                  | 6H  | 17.8                                              | 18.5 | 18.8 | 19.4 | 20.6 | 17.9                                       | 18.5 | 18.8 | 19.4 | 20.7 |    |
|                                                                  | 8H  | 17.9                                              | 18.5 | 18.9 | 19.5 | 20.7 | 18.0                                       | 18.6 | 18.9 | 19.5 | 20.7 |    |
| 4H                                                               | 12H | 18.0                                              | 18.5 | 18.9 | 19.5 | 20.7 | 18.0                                       | 18.6 | 19.0 | 19.5 | 20.7 |    |
|                                                                  | 2H  | 15.6                                              | 16.3 | 16.5 | 17.2 | 18.4 | 15.7                                       | 16.3 | 16.6 | 17.3 | 18.4 |    |
|                                                                  | 3H  | 17.5                                              | 18.0 | 18.4 | 19.0 | 20.2 | 17.5                                       | 18.1 | 18.5 | 19.0 | 20.3 |    |
|                                                                  | 4H  | 18.2                                              | 18.7 | 19.2 | 19.7 | 20.9 | 18.2                                       | 18.7 | 19.2 | 19.7 | 21.0 |    |
|                                                                  | 6H  | 18.7                                              | 19.1 | 19.7 | 20.1 | 21.4 | 18.7                                       | 19.1 | 19.7 | 20.1 | 21.4 |    |
| 8H                                                               | 8H  | 18.8                                              | 19.2 | 19.8 | 20.2 | 21.5 | 18.9                                       | 19.2 | 19.9 | 20.2 | 21.5 |    |
|                                                                  | 12H | 18.9                                              | 19.2 | 19.9 | 20.2 | 21.5 | 18.9                                       | 19.3 | 19.9 | 20.3 | 21.6 |    |
|                                                                  | 4H  | 18.4                                              | 18.8 | 19.4 | 19.7 | 21.0 | 18.4                                       | 18.8 | 19.4 | 19.8 | 21.1 |    |
|                                                                  | 6H  | 19.0                                              | 19.3 | 20.0 | 20.3 | 21.6 | 19.0                                       | 19.3 | 20.0 | 20.3 | 21.6 |    |
|                                                                  | 8H  | 19.2                                              | 19.5 | 20.2 | 20.5 | 21.8 | 19.2                                       | 19.5 | 20.2 | 20.5 | 21.8 |    |
| 12H                                                              | 12H | 19.3                                              | 19.5 | 20.3 | 20.6 | 21.9 | 19.3                                       | 19.6 | 20.4 | 20.6 | 21.9 |    |
|                                                                  | 4H  | 18.3                                              | 18.7 | 19.4 | 19.7 | 21.0 | 18.4                                       | 18.7 | 19.4 | 19.7 | 21.0 |    |
|                                                                  | 6H  | 19.0                                              | 19.3 | 20.0 | 20.3 | 21.6 | 19.0                                       | 19.3 | 20.0 | 20.3 | 21.6 |    |
| 8H                                                               | 8H  | 19.2                                              | 19.5 | 20.3 | 20.5 | 21.8 | 19.2                                       | 19.5 | 20.3 | 20.5 | 21.8 |    |
|                                                                  | 12H | 19.3                                              | 19.5 | 20.3 | 20.6 | 21.9 | 19.3                                       | 19.6 | 20.4 | 20.6 | 21.9 |    |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |    |
| S = 1.0H                                                         |     | +0.1 / -0.1                                       |      |      |      |      | +0.1 / -0.1                                |      |      |      |      |    |
| S = 1.5H                                                         |     | +0.2 / -0.3                                       |      |      |      |      | +0.2 / -0.3                                |      |      |      |      |    |
| S = 2.0H                                                         |     | +0.4 / -0.7                                       |      |      |      |      | +0.4 / -0.7                                |      |      |      |      |    |
| Standard table                                                   |     | BK06                                              |      |      |      |      | BK06                                       |      |      |      |      |    |
| Correction<br>Summand                                            |     | -1.1                                              |      |      |      |      | -1.1                                       |      |      |      |      |    |
| Corrected Glare Indices referring to 1765lm Total Luminous Flux  |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |    |



|                                      |            | P    | V                               | D (A x B x C)   |
|--------------------------------------|------------|------|---------------------------------|-----------------|
| CONSTANT VOLTAGE<br>LED POWER SUPPLY | 0434-01-62 | 150W | 48V                             | 350 x 30 x 18mm |
| 220<br>240                           | V~         | IP20 | Driver must be placed on remote |                 |



| DROPVOLTAGE TABLE |                     | CABLE LENGHT (m) |     |     |      |
|-------------------|---------------------|------------------|-----|-----|------|
| POWER (W)         | CABLE SECTION (mm²) | <25              | <50 | <75 | <100 |
| 150               | 0,75                | ✓                | ✓   | ✗   | ✗    |
|                   | 1,0                 | ✓                | ✓   | ✓   | ✗    |
|                   | 1,5                 | ✓                | ✓   | ✓   | ✓    |



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

