




## GRÖÖE



## ZUBEHÖR



DRIVER OPTIONS



CONNECTOR IP67

Name	FLASH 2700K GT
Artikelnummer	A5290000GT
Farbe	Grau strukturiert
RAL	7021
Kategorie	OUTDOOR

Typ	LED
Bruttolichtstrom	715 / 1040 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbstabilität	MacAdam Step 3
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	5,7 / 8,7 W
Lichtausbeute	125 / 120 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 > 60.000h

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	81%
Abstrahlwinkel	37°




Driver	Exklusiv: Muss extern platziert werden
Helligkeitssteuerung	No Dim / DALI
Schutzklasse	III

Dichtigkeit	IP65
Schwenkwinkel	90°
Drehwinkel	360°
Verwendung im Aussenbereich	Ja
Gewicht	370 g
Gewicht inkl. Verpackung	432 g
Abmessungen der Verpackung	203 x 126 x 60 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Glas-Transparent / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat



Flash ist eine Projektionsleuchte für den Außenbereich mit einem minimalen, diskreten Körper, der sich in alle Richtungen präzise ausrichten lässt. Wie ein architektonisches Element kann diese kleine, wasserdichte Lichtkapsel die Zartheit einer Blume oder die Präsenz einer Skulptur hervorheben, Volumen interpretieren oder einfach einen Weg weisen. Sie kann mit einem Erdspieß oder direkt auf dem Boden installiert werden.



DRIVER OPTIONS				P	I	K	Lm
FLASH 1	 NO DIM	<b>0434-00-40</b>	1 to 4 Flash	5,7W	700mA	2700K	715
						3000K	730
FLASH 2	 NO DIM	<b>0434-00-41</b>	1 to 4 Flash	8,7W	1050mA	2700K	1040
						3000K	1070
	 DALI	<b>0434-01-26</b>	1 to 6 Flash	8,7W	1050mA	2700K	1040
						3000K	1070


220  
240 V~ | IP20

Driver must be placed on remote

# IP67 CONNECTOR

ARKOSLIGHT

OPTIONAL ACCESSORY



	PRODUCT
Model	Connector IP67
Reference	0434-01- 66   N
Category	Accessories

For cable  $\text{Ø}4,5 - 6,5\text{mm}$  | section  $\leq 1,5\text{mm}^2$



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

