




## Dimensiones



|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| Nombre     | COCO SHAPER SURFACE 53° DIM DALI 4000K WT |
| Referencia | A5370212WT                                |
| Color      | Blanco Texturado                          |
| RAL        | 9016                                      |
| Categoría  | SURFACE                                   |

## PRODUCTO

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Tipo                             | LED                         |
| Flujo luminoso                   | 730 lm                      |
| Temperatura de color             | 4000 K - Otros K, consultar |
| Estabilidad cromática            | MacAdam Step 2              |
| Índice de reproducción cromática | CRI>90                      |
| Potencia                         | 6 W                         |
| Corriente                        | 500 mA                      |
| Eficacia                         | 122 lm/W                    |
| Horas de vida del LED            | L80B10 >60.000h             |
| Eficiencia energética            | F                           |

## FUENTE DE LUZ

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Eficiencia lumínica   | 37% |
| Ángulo del haz de luz | 53° |

## LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Driver                       | Incluido: Debe colocarse en remoto |
| Potencia del sistema         | 8,01 W                             |
| Tensión                      | 220V/240V                          |
| Frecuencia                   | 50/60 Hz                           |
| Regulación                   | DALI - Otros DIM, consultar        |
| Clase de seguridad eléctrica | <input type="checkbox"/>           |

## LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Estanqueidad          | IP20                      |
| Ángulo de basculación | 90°                       |
| Ángulo de giro        | 350°                      |
| Peso                  | 375 g                     |
| Peso con embalaje     | 549 g                     |
| Dimensiones embalaje  | 200 x 188 x 144 mm        |
| Unidades por embalaje | 1                         |
| Materiales            | Aluminio / Cristal Optico |

## OTROS DATOS

La familia Coco edita la nueva luminaria Coco Shaper en busca de la forma lumínica precisa. Un foco compacto, poderoso y transformista, capaz de perfilar su haz de luz extremadamente directo mediante un sistema de paletas orientables. Fiel al lenguaje estético de su colección y con un tamaño mínimo para sus prestaciones, Coco Shaper crea escenografías únicas proyectando el contorno geométrico deseado: circunferencias, polígonos cuadriláteros o triangulares. Está disponible en versión carril de 48V y versión recessed. Y según su óptica, en versión fija de 53° y variable de 20 a 33°, lo que permite no solo modelar la forma del haz sino también elegir su diámetro.

Diagrama polar





Diagrama cónico





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

