




Dimensiones



Accesorios



DRIVER OPTIONS

PRODUCTO

Nombre	BUDDY L WALL WASHER TW 2700K-5000K W
Referencia	A5730118W
Color	Blanco Mate
RAL	Color en masa similar a RAL 9010
Categoría	CEILING RECESSED

FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo luminoso	1630 lm
Temperatura de color	Tunable White 2700 - 5000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	11,6 W
Corriente	350 mA
Eficacia	140 lm/W
Horas de vida del LED	L80B10 >55.000h
Eficiencia energética	F

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

54%

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Excluido	Excluido
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	DALI
Clase de seguridad eléctrica	II

OTROS DATOS

IP20	IP20
Consultar	Consultar
Consultar	Consultar
Ø105 mm	Ø105 mm
360°	360°
350 g	350 g
461 g	461 g
190 x 142 x 114 mm	190 x 142 x 114 mm
1	1
Aluminio / Policarbonato / Polimetilmetacrilato	Aluminio / Policarbonato / Polimetilmetacrilato



Nombre	Nombre
Referencia	Referencia
Color	Color
RAL	RAL
Categoría	Categoría

Tipo	Tipo
Flujo luminoso	Flujo luminoso
Temperatura de color	Temperatura de color
Estabilidad cromática	Estabilidad cromática
Índice de reproducción cromática	Índice de reproducción cromática
Potencia	Potencia
Corriente	Corriente
Eficacia	Eficacia
Horas de vida del LED	Horas de vida del LED
Eficiencia energética	Eficiencia energética

Eficiencia lumínica	Eficiencia lumínica
---------------------	---------------------

Driver	Driver
Frecuencia	Frecuencia
Regulación	Regulación
Clase de seguridad eléctrica	Clase de seguridad eléctrica

Estanqueidad	Estanqueidad
Control inalámbrico	Control inalámbrico
Alimentación de emergencia	Alimentación de emergencia
Medidas de empotramiento	Medidas de empotramiento
Ángulo de giro	Ángulo de giro
Peso	Peso
Peso con embalaje	Peso con embalaje
Dimensiones embalaje	Dimensiones embalaje
Unidades por embalaje	Unidades por embalaje
Materiales	Materiales

La sofisticación de la iluminación empotrable. Buddy llega para maximizar el rendimiento lumínico del clásico empotrable. Emerge con un diseño sólido y resolutivo, un mayor ahorro energético y un exquisito confort visual. La familia nace con varias versiones con cuatro grados de apertura -flood, medium, spot y super spot-. La tecnología dim to warm permite a Buddy aportar confort al espacio a través de la regulación de la intensidad y la temperatura del color. Además, con tunable White se puede controlar de manera independiente. Sus cuatro versiones por posición demuestran su versatilidad: recessed, trimless, tilt y la versión basculante tilt trimless, que mantiene su caudal lumínico en todos los grados de apertura.

Diagrama polar





Diagrama cónico





DRIVER OPTIONS		P	I	CCT	Flux
 DALI	0434-01-96	11,6W	350mA	1800-4000K	1270 lm
				2700-5000K	1630 lm
220 240 V~					



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

