



## Dimensioni



## Accessori



DRIVER OPTIONS

|           |                |
|-----------|----------------|
| Nome      | WALKER 3500K W |
| Articolo  | A5780003W      |
| Colore    | Bianco         |
| RAL       | 9016           |
| Categoria | WALL           |

## PRODOTTO

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Tipo                             | LED             |
| Flusso luminoso lordo            | 80 lm           |
| Temperatura di colore            | 3500 K          |
| Stabilità cromatica              | MacAdam Step 3  |
| Indice di Riproduzione Cromatica | CRI>95          |
| Potenza                          | 0,5 W           |
| Efficienza                       | 160 lm/W        |
| Ore di vita del LED              | L90B10 >50.000h |
| Classe di efficienza energetica  | D               |

## SORGENTE DI LUCE

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Efficienza luminosa       | 37% |
| Angolo del fascio di luce | 62° |

## APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Driver                         | Esclusi: Deve essere collocato in remoto |
| Regolazione                    | No Dim / DALI                            |
| Classe di isolamento elettrico | II                                       |

## APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Tenuta stagna                | IP20                      |
| Wireless control             | Consultare                |
| Misure di incasso            | 18 x 167 mm               |
| Peso                         | 60 g                      |
| Peso compresso l'imballaggio | 110 g                     |
| Dimensioni dell'imballaggio  | 231 x 69 x 64 mm          |
| Unità per imballaggio        | 1                         |
| Materiali                    | Alluminio / Policarbonato |

## ALTRI DATI



Walker è un apparecchio da incasso a parete, ideale per guidare il passaggio in corridoi, scale e zone di transito. Un design discreto nell'ambito dell'illuminazione tecnica che si fonde con l'architettura stessa, permettendo alla luce di emergere dalla parete, soprattutto nella sua versione trimless. Il suo fascio luminoso direzionale e la distribuzione controllata della luce favoriscono il ritmo visivo quando viene utilizzato in sequenza. Disponibile in diverse temperature di colore (da 2700K a 4000K), nasce con la vocazione di integrarsi in progetti residenziali e hospitality.



Diagramma di abbagliamento polare





Diagramma conico





| WALKER Recessed                                                                            |              |                                   |      |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------|-------|-------|-------|
| DRIVER OPTIONS                                                                             |              | n Luminaires                      | P    | I     | CCT   | Flux  |
|  NO DIM | 0434-02-43   | 1                                 | 0,5W | 200mA | 2700K | 70 lm |
|                                                                                            | 0434-00-37 * | 1 to 12                           |      |       | 3000K | 75 lm |
|  NO DIM | 0434-02-44 * | 1 to 12                           |      |       | 3500K | 80 lm |
|                                                                                            |              |                                   |      |       | 4000K | 85 lm |
| 220<br>240 V~                                                                              |              | * Driver must be placed on remote |      |       |       |       |



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

